

FLICK



Dotazione Standard:



- 5.511.1346
Spazzola PPL Ø 360 mm - 15"



- 4.508.1040
Lama anteriore squeegee
L.537 mm - sp. 2.5 mm

- 4.508.1041
Lama posteriore squeegee
L.590 mm - sp. 3 mm



- 0.108.0061
Caricabatteria a bordo
CBHD1 12V 8A

solo per modello codice:
8.518.0003



- 0.107.0061
Batteria senza manutenzione
12V MFP 50
65Ah C20/50Ah C-5

solo per modello codice:
8.518.0001

- 0.108.0025
Cavo 1,5 mt. per caricabatterie
(Solo per modello: 8.518.0001)



- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Disponibile la versione a batteria (Quick 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie
- Batteria inclusa (Quick 36B)
- Leva sollevamento squeegee
- Manico ripiegabile con pannello di comandi
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.



Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

	Flick 36E	Flick 36B
codice	8.518.0002	8.518.0001 (batteria e caricabatteria inclusi)
alimentazione	220/240 V - 50/60 Hz	12 V
larghezza lavoro/squeegee	360 / 460 mm	360 / 460 mm
resa oraria	1260 m ² /h	1260 m ² /h
cap. serbatoio soluzione detergente	11 l / 2.91 gal	11 l / 2.91 gal
cap. serbatoio recupero	12-13 l / 3.2 gal	12-13 l / 3.2 gal
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico
giri motore/pressione spazzola	130/18 kg /40 lbs	130/18 kg /40 lbs
potenza motore spazzola	370 W	250 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/motore aspirazione	850 mmH ₂ O/400 W	650 mmH ₂ O/180 W
dimensioni / peso macchina	120x43x97 cm / 38kg	120x43x97 cm / 38kg



Quick è disponibile in due distinte versioni, 36E alimentata a corrente elettrica (disponibile cavo elettrico da 15 mt) o Quik 36B a batteria.

Manico reclinabile: si adatta all'altezza di qualsiasi operatore e consente la pulizia perfetta anche in angoli di 90°. I serbatoi in polietilene, resistenti agli urti, possono essere puliti con facilità.

Ruote antitraccia.
Facile accesso agli organi meccanici (manutenzione veloce di tutti i componenti), serbatoio di recupero asportabile senza l'ausilio di attrezzi.



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore generale accensione/spegnimento, interruttore motore spazzola e aspirazione, interruttore attivazione elettrovalvola.

Tergipavimenti parabolico, facile sostituzione delle lame in gomma. Il piatto spazzole oscillante garantisce una corretta pressione di pulizia su tutti i tipi di pavimenti.



Accessori opzionali



- 0.107.0065 Batteria AGM 12V 60Ah C5 - 75A C20



- 0.108.0051 Caricabatteria rapido



- 4.508.1058 Lama anteriore in poliuretano L.537 TH. 2,5
- 4.508.1059 Lama posteriore in poliuretano L.590 TH. 3



- 5.511.1413 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1411 Spazzola PPL 0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.1412 Spazzola PES Ø 360 mm-14"



- 5.511.1129 Disco trascinatore EWU Ø 360mm-14"



- 6.508.0143 Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - beige - 5 pezzi
- 6.508.0144 Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - verde - 5 pezzi
- 6.508.0141 Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - nero - 5 pezzi



- 4.512.0068 Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Schuko