

SIGMA 1



Dotazione standard:

SIGMA 50



- 5.511.1097
Spazzola PPL Ø 483 mm - 19"

SIGMA 55BTR



- 2 x 5.511.1101
Spazzola PPL Ø 275 mm - 10"

SIGMA 66BTR



- 2 x 5.511.1105
Spazzola PPL Ø 330 mm - 13"



- 4.508.X468 Lama anteriore squeegee L.830 mm Shore 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467 Lama posteriore squeegee L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm



- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2200 mq.)
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione
- Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia
- Piatto spazzole autolivellante
- Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura
- Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili
- Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido
- Freno di stazionamento posto direttamente sulla ruota
- Ruote anti-traccia
- Regolazione dello squeegee semplice e manuale
- Contatore ed elettrovalvola.

	Sigma 50BM	Sigma 50BTR	Sigma 55BTR	Sigma 66BTR
codice	8.508.0358	8.504.0348	8.504.0363	8.504.0373
alimentazione	24V (caricabatterie incluso)	24V	24V	24V
larghezza lavoro/squeegee	500 / 800 mm	500 / 800 mm	550 / 800 mm	660 / 800 mm
resa oraria	2250 m ² /h	2250 m ² /h	2475 m ² /h	2970 m ² /h
cap. serbatoio soluzione detergente	67 l / 17.70 gal	67 l / 17.70 gal	67 l / 17.70 gal	67 l / 17.70 gal
cap. serbatoio recupero	75-95 l / 20.35-25 gal	75-95 l / 20.35-25 gal	75-95 l / 20.35-25 gal	75-95 l / 20.35-25 gal
tipo di avanzamento	meccanico	automatico	automatico	automatico
giri motore/pressione spazzola	150/35 kg /77.16 lbs	150/35 kg /77.16 lbs	150/45 kg /99.20 lbs	150/24 kg /52.91 lbs
potenza motore spazzola	600 W	600 W	600 W	600 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/motore aspirazione	1280 mmH ₂ O / 450W	1280 mmH ₂ O / 450W	1280 mmH ₂ O / 450W	1280 mmH ₂ O / 450W
dimensioni / peso macchina	135x56x102 cm / 97 kg	135x56x102 cm / 97 kg	128x71x106 cm / 100 kg	128x71x106 cm / 109 kg



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Selettore di regolazione velocità. Interruttore generale ON/OFF e interruttore a chiave, interruttore per motore spazzola e aspirazione. Disgiuntore termico per proteggere il motore spazzole e aspirazione, indicatore livello batteria, contaore.

Accesso rapido al vano batterie e motore aspirazione senza l'ausilio di strumenti. Ampia capacità del serbatoio, la più elevata nella categoria (67 l.). 2 batterie x 12V - 118 Ah C5 che garantiscono grande autonomia di lavoro.



Leva di controllo per l'attivazione spazzola e flusso della soluzione detergente. Sistema di scarico acqua. Attacco rapido per carica batterie.

Resistente piatto spazzole monoblocco in acciaio da 15 mm. Grande pressione sul pavimento per una pulizia profonda anche in caso di sporco ostinato. Sistema automatico di livellamento spazzole. Elettrovalvola per interruzione dell'erogazione del detergente durante le interruzioni delle fasi di lavoro.



Accessori opzionali



- 2 x 0.107.0002
Batteria tubolare piombo acido
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 0.108.0001
Caricabatterie 24V 12A
220-240/50-60

- 5.511.1494
Caricabatterie di bordo -
24V - 12A



- 4.508.1178 Lama anteriore
in poliuretano L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Lama posteriore
in poliuretano L.870 TH. 4



- 5.511.1098 Spazzola Tynex
Ø 483 mm-19"
- 5.511.1102
Spazzola Tynex Ø 275 mm-10"
- 5.511.1106
Spazzola Tynex Ø 330 mm-13"

- 5.511.1128 Spazzola PPL
0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1254 Spazzola PPL
0,03 Ø 275 mm-10"
- 5.511.1255 Spazzola PPL
0,03 Ø 330 mm-13"

- 5.511.1206
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"
- 5.511.1201
Spazzola PES Ø 275 mm-10"
- 5.511.1202
Spazzola PES Ø 330 mm-13"



- 5.511.1099 Disco trascinatore
EWU Ø 483mm-19"
- 5.511.1103 Disco trascinatore
EWU Ø 275mm-10"
- 5.511.1107 Disco trascinatore
EWU Ø 330mm-13"



(Confezione da 5 pz)

- 6.508.0034 - Ø 483 mm-19"- beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm-19"- Verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm-19"- Nero
- 6.508.0095 - Ø 280 mm-11"- beige
- 6.508.0096 - Ø 280 mm-11"- Verde
- 6.508.0097 - Ø 280 mm-11"- Nero
- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- Verde
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- Nero