

KRON M2



- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 6000 mq.)
- Più di 90/120 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante
- Contatore
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

Dotazione standard:



- 2 x 5.511.1097
Spazzola PPL Ø 483 mm
- 19"



- 4.508.0217 Lama anteriore squeegee L.1270 mm
Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216 Lama posteriore squeegee L.1345 mm
Shore 33 Th. 6 mm



Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

Kron M2

codice	8.578.0002
alimentazione	36V
larghezza lavoro/squeegee	1020 / 1250 mm
resa oraria	7140 m ² /h
cap. serbatoio soluzione detergente	200 l / 52.84 gal
cap. serbatoio recupero	210-240 l / 55.5-63.4 gal
tipo di avanzamento	motoruota anteriore / 900 W
giri motore/pressione spazzola	150/120 kg /246 lbs
potenza motore spazzola	1500 W
erogazione soluzione detergente	10% / 8%
depressione/motore aspirazione	1800 mmH ₂ O / 600 W
dimensioni / peso macchina	190x96x145 cm / 375 kg



Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma evitando che vada a toccare il motore di aspirazione, proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida.

Accessori opzionali



- 0.107.0009
Batteria a cassone piombo-acido
36V 360Ah C5
- 0.107.0012
Batteria GEL box
36V 320Ah C5



- 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Lama anteriore
in poliuretano L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Lama posteriore
in poliuretano L.1345 TH. 6



- 5.511.1098
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"

- 5.511.1128 Spazzola PPL
0,03 Ø 483 mm-19"

- 5.511.1206
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099
Disco trascinatore EWU Ø 483
mm-19"



(Confezione da 5 pz)

- 6.508.0034 - Ø 483 mm -
19" - beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm -
19" - Verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm -
19" - Nero

Il resistente tergipavimento a V fatto con profili di acciaio è ampiamente regolabile e consente di combinare l'attività delle lame in gomma con l'elevata potenza di aspirazione per ottenere una perfetta asciugatura su ogni tipo di pavimento. Lo speciale filtro trattiene le impurità e impedisce l'ostruzione del tubo di aspirazione.



Le lavasciuga Comfort M sono facili da usare grazie ai comandi semplici e intuitivi. Dal pannello di controllo l'operatore può regolare la velocità massima e la quantità di soluzione detergente, selezionando l'opzione più adatta per ciascun tipo di sporco. Il lavoro è semplificato e reso più veloce dal sollevamento automatico del tergipavimento e del piatto spazzole.

Grazie alla distribuzione ottimale del peso e all'uso di robuste ruote in poliuretano antiolio la guida è perfetta in tutte le condizioni di lavoro. Lo svuotamento del serbatoio soluzione è veloce grazie ad un tappo facilmente accessibile.

