

KRON L2



- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 7000 mq.)
- Più di 120/170 kg. di pressione costante sulle spazzole
- 300 litri di capacità di carico del serbatoio soluzione, che determina autonomia e produttività eccezionali
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione innovativo con tre motoruote controllate da una scheda elettronica
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia.
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante, contaore, elettrovalvola
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

Dotazione standard:



- 3 x 5.511.1109 Spazzola PPL Ø 406 mm - 16"



- 4.508.0219 Lama anteriore squeegee L.1500 mm Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0218 Lama posteriore squeegee L.1580 mm Shore 33 Th. 6 mm

Kron L2

codice	8.572.0013
alimentazione	36V
larghezza lavoro/squeegee	1220 / 1450 mm
resa oraria	8540 m ² /h
cap. serbatoio soluzione detergente	280 l / 73.97 gal
cap. serbatoio recupero	315-340 l / 83.2-89 gal
tipo di avanzamento	3-ruote motrici/ 3 x 600 W
giri motore/pressione spazzola	150/170 kg / 374 lbs
potenza motore spazzola	3 x 1000 W
erogazione soluzione detergente	15% / 14%
depressione/motore aspirazione	1800 mmH ₂ O / 600 W
dimensioni / peso macchina	222x112x169 cm / 585 kg



Disegnata per svolgere i lavori più gravosi garantendo il massimo comfort di utilizzo; il telaio è fatto con profili di acciaio con uno spessore da 5 a 12 mm., protetti con vernice ad alta resistenza e anticorrosione.

Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma evitando che vada a toccare il motore di aspirazione, proteggendone la funzionalità.

L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida.



Il serbatoio soluzione detergente con una capacità eccezionale di 300 litri e la grande autonomia delle batterie assicurano una la massima produttività del lavoro.

La motoruota, disegnata e costruita da Lavor, garantisce performance ottimali ed eccezionale affidabilità (oltre 30.000 ore). L'innovativo sistema a tre ruote motrici assicura una trazione perfetta in ogni situazione di lavoro. L'elevata potenza delle tre motoruote consente alla macchina di superare anche pendenze considerevoli.



Accessori opzionali



- 0.107.0010
Batteria a cassone piombo-acido
36V 525Ah C5



- 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Lama anteriore
in poliuretano L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Lama posteriore
in poliuretano L.1345 TH. 6



- 5.511.1110
Spazzola Tynex Ø 406 mm-16"

- 5.511.1120 Spazzola PPL
0,03 Ø 406 mm-16"

- 5.511.1204
Spazzola PES Ø 406 mm - 16"



- 5.511.1111
Disco trascinatore EWU Ø 406
mm-16"



(Confezione da 5 pz)

- 6.508.0031 - Ø 406 mm -
16" - beige
- 6.508.0038 - Ø 406 mm -
16" - Verde
- 6.508.0045 - Ø 406 mm -
16" - Nero