

Windy 265 PF



Dotazione standard:

- 5.209.0021 Tubo 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 6.205.0151



- Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:

- codice. 5.212.0022 Filtro raccogliore in carta
- codice. 5.209.0177 Filtro in panno per polveri fini
- codice. 5.212.0093 Filtro in Nylon



Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

Caratteristiche tecniche:

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica antiurto (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40.

Windy 265 PF	
codice	8.239.0008
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W
depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ₂ O
portata aria	130 l/s
volume totale/polvere/liquidi	65 l./30 l./40 l.
dimensioni/peso	44x46x96 cm / 13 kg