


Windy 265 IF


Dotazione standard:

- 5.209.0021 Tubo 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083



400 mm


- 3.754.0084



- 3.754.0085



- 6.205.0151



- Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:

- codice. 5.212.0022 Filtro raccogliore in carta
- codice. 5.209.0177 Filtro in panno per polveri fini
- codice. 5.212.0093 Filtro in Nylon


 Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning
Caratteristiche tecniche:

- 2 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in acciaio inox • Sistema antielettrostaticità • Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40.

Windy 265 IF	
codice	8.239.0001
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W
depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH ₂ O
portata aria	130 l/s
volume totale/polvere/liquidi	65 l./30 l./40 l.
dimensioni/peso	44x46x96 cm / 14,5 kg