

Scirocco SP 150F



Dotazione standard:

- 5.209.0021 Tubo 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0185



300 mm

- 3.754.0169



- 3.754.0247



- 6.205.0011



- 6.205.0008



- Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:

- codice. 5.212.0022 Filtro raccogliore in carta
- codice. 5.212.0094 Filtro in Nylon
- codice. 5.212.0020 Filtro lavabile
- codice. 5.212.0006 Filtro Cartridge
- codice. 5.212.0010 Filtro HEPA

Caratteristiche tecniche:

- Motore bistadio silenzioso • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in PP
- Ganci di chiusura professionali • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Scirocco SP150F	
codice	8.215.0518
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W silenzioso, bistadio
depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
portata aria	54 l/s
volume totale/polvere/liquidi	50 l./21 l./35 l.
dimensioni/peso	62x51x85 cm / 16,5 kg