

Scirocco SP 278F



Dotazione standard:

- 5.209.0021 Tubo 2,5 m



- 6.205.0126



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0083




- 3.754.0084



- 3.754.0246



- 5.509.0039



- Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:

- codice. 5.212.0022 Filtro raccogliore in carta
- codice. 5.509.1405 Filtro in panno per polveri fini
- codice. 5.212.0093 Filtro in Nylon
- codice. 5.212.0021 Filtro lavabile
- codice. 5.212.0034 Filtro HEPA

Caratteristiche tecniche:

- 2 motori bistadio silenziosi • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in PP • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Scirocco SP 278F

| | |
|-------------------------------|--|
| codice | 8.216.0516 |
| alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| n° motori - potenza (max) | 2 - 2000 (2400) W silenzioso, bistadio |
| depressione aspirazione | 24 kPa/2400 mmH ₂ O |
| portata aria | 108 l/s |
| volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| dimensioni/peso | 62x51x96 cm / 23 kg |