

Libeccio LX 150F



Dotazione standard:

- 5.209.0102 Tubo 2,5 m



- 3.753.0039



- 3.754.0048



- 3.754.0049



- 3.754.0200



300 mm

- 3.754.0169



- 3.754.0170



- 6.205.0011



- 6.205.0008



- Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:

- codice. 5.212.0022 Filtro raccogliore in carta
- codice. 5.212.0094 Filtro in Nylon
- codice. 5.212.0020 Filtro lavabile
- codice. 5.212.0006 Filtro Cartridge
- codice. 5.212.0010 Filtro HEPA

Caratteristiche tecniche:

- Motore bistadio silenziato • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Libeccio LX 150F

codice	8.215.0517
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W silenziato, bistadio
depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
portata aria	55 l/s
volume totale/polvere/liquidi	50 l./21 l./35 l.
dimensioni/peso	45x45x60 cm / 19 kg