



## CSW R792 BT PLUS CSW R792 G PLUS

**ELECTRIC  
FILTER SHAKER**



### Caratteristiche tecniche:

- Ideale per la pulizia di grandi superfici • Grande superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico • Contenitore di raccolta sollevabile fino a 110 cm, con possibilità di scarico in un sacco in plastica • Leva di sollevamento della spazzola laterale • Spazzole laterali destra e sinistra incluse • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione • Sistema sollevamento flap a pedale • Lampeggiante • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sistema di aspirazione anteriore • Sostituzione rapida della spazzola centrale e laterale senza l'uso di utensili • Cinghie elastiche a lunga durata • Leva di selezione dell'aspirazione • Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali • Leva della trazione • Dispositivo antistatico • Indicatore di livello di carica della batteria • Ampio contenitore di raccolta • Sedile regolabile • Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza • Sistema di illuminazione frontale (Optional) • **Batteria e caricabatterie non inclusi**

### Dotazione standard:



0.961.0011 PP  
CSW R792 BT

0.961.0015  
PP-Mista acciaio  
CSW R792 G



0.961.0007  
PP SWL R 1000 ET

0.961.0023  
PP-Mista acciaio  
SWL R 1000 ST



6 x 0.961.0004  
Filtro in carta 14 µm

### Optional:

- Vano di raccolta in acciaio  
codice: 0.961.0029
- Sistema di illuminazione anteriore (a richiesta)
- ruote antitraccia,  
codice: 0.961.0031
- Filtri in Polyester  
codice: 0.961.0024
- Filtri Hepa  
codice: 0.961.0025



0.961.0030  
Protezione spazzola laterale

	CSW R792 BT PLUS	CSW R 792 G PLUS
codice	0.061.0026	0.061.0027
largh. pulizia (spazz. centrale)	700mm / 27,56 inc	700mm / 27,56 inc
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	920mm / 36,22 inc	920mm / 36,22 inc
largh. pulizia (con 2 spazz. lat.)	1230mm / 48,42 inc	1230mm / 48,42 inc
volume contenitore raccolta	62 lt / 16,38 gal	62 lt / 16,38 gal
resa oraria	6200m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup>	8280m <sup>2</sup> /h-89125 ft <sup>2</sup>
trazione/pendenza	posteriore / 12%	anteriore / 14%
velocità di avanzamento	5,8 km/h-3,60 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h
tipo/potenza motore	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW
superficie filtrante	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>
scuotifiltro	elettrico	elettrico
dimensioni / peso macchina	163x91x114cm/310kg	163x91x114cm/350kg