


**ELECTRIC  
FILTER SHAKER**
**CSW R810 BT  
CSW R810 G**

**Dotazione standard:**

 0.961.0176 PP  
CSW R810 BT

 0.961.0178  
PP-Mista acciaio  
CSW R810 G

 0.961.0177 PP  
CSW R810 BT

 0.961.0179  
PP-Mista acciaio  
CSW R810 G

 8 x 0.961.0003  
Filtro in carta 14 µm

**Optional:**

- Filtri a cartuccia in Polyester codice: 0.961.0020
- Filtri a cartuccia Hepa codice: 0.961.0180

**Caratteristiche tecniche:**

- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza
- Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Sistema di sollevamento del flap
- Indicatore di livello di carica delle batterie
- Spengimento dell'aspirazione
- Sedile regolabile
- Comandi robusti e facili da usare
- Motore Diesel Yanmar 4,92 kW serbatoio carburante 3,6 lt (CSW R810 G)
- Cofani antiurto
- Grande superficie filtrante
- Cinghie elastiche a lunga durata
- Ampio vano di raccolta
- Spazzole laterali destra e sinistra incluse
- Sistema di illuminazione frontale di serie
- **Batteria e caricabatterie non inclusi**

	CSW R810 BT	CSW R810 G
codice	0.061.0038	0.061.0035
largh. pulizia (spazz. centrale)	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc
largh. pulizia (con 2 spazz. lat.)	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc
volume contenitore raccolta	115 lt / 30 gal	115 lt / 30 gal
resa oraria	9700 m <sup>2</sup> /h-104409 ft <sup>2</sup>	9700 m <sup>2</sup> /h-104409 ft <sup>2</sup>
trazione/pendenza	Anteriore / 12%	anteriore / 20%
velocità di avanzamento	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h
tipo/potenza motore	24V / 1,91 kW	Diesel Yanmar-6,7 Hp / 4,92 kW
superficie filtrante	6,4 m <sup>2</sup> / 68,89 ft <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup> / 68,89 ft <sup>2</sup>
scuotifiltro	elettrico	elettrico
dimensioni / peso macchina	160x101x130 cm/375 kg	160x101x130 cm/434 kg