

## PWC 5.0 1211




### Dotazione Standard:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8 (mod 1211 LP).



- 3.701.0015 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0050 Ugello 045



- 4.618.0049 Tubo R1 ad alta pressione 8 m



- Power cable 5 m

### Optional:

- 6.608.0068 Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso)

**T.S.** Total Stop

### Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata
- Total Stop
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Avvolgitubo **(optional)**
- Porta accessori
- Porta cavo elettrico
- Telaio in acciaio
- Copertura in acciaio.

PWC 5.0 1211	
codice	8.654.0075
pressione d'esercizio/max	120/150 bar-1740/2175 psi
portata	660 l/h-2.91 GPM
potenza assorbita/tensione	3000W - 230V~50Hz 1 ph
tipo di motopompa/RPM	MP3/1450 RPM
temp. max entrata	40 °C
dimensioni/peso	50x90x83cm / 37 kg - 81 lbs