

PWC 5.0 2021




Dotazione Standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole



- 3.701.0015 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0056 Ugello 075



- 4.618.0143 Tubo R2 ad alta pressione 400 bar 10 m



- Cavo elettrico 5 m

Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (modelli trifase)
- Pompa con **testata in ottone** con tenute ad alta temperatura, tre pistoni in ceramica e valvola by-pass incorporata
- Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Avvolgitubo (**optional**)
- Telaio portante in acciaio
- Carena in metallo

Optional:

- cod. 6.608.0068 Avvolgitubo ad alta pressione, senza tubo



Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.

| PWC 5.0 2021 | |
|----------------------------|------------------------------|
| codice | 8.654.0076 |
| pressione d'esercizio/max | 200 bar-2900 psi |
| portata | 1260 l/h-5.55 GPM |
| potenza assorbita/tensione | 9400W - 400V-50Hz 3ph |
| tipo di motopompa/RPM | MPW5/1450 RPM |
| temp. max entrata | 40 °C |
| dimensioni/peso | 50x90x83cm / 58 Kg - 128 lbs |