

NEW

KRON S3 EV



- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 4500 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia. Più di 60/80 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata. Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

Dotazione standard:



- 2 x 5.511.1845
Spazzola PPL Ø 457 mm - 18"



- 4.508.1196 Lama anteriore squeegee L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195 Lama posteriore squeegee L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm

Kron S3 EV

codice	8.577.0101
alimentazione	24V
larghezza lavoro/squeegee	900 / 1000 mm
resa oraria	6200 m ² /h
cap. serbatoio soluzione detergente	140 l / 36.99 gal
cap. serbatoio recupero	150-180 l / 39.6-47 gal
tipo di avanzamento	motoruota anteriore/ 900 W
giri motore/pressione spazzola	150/80 kg /176 lbs
potenza motore spazzola	1250 W
erogazione soluzione detergente	10% / 7%
depressione/motore aspirazione	1734 mmH ₂ O/550W
dimensioni / peso macchina	175x93x149 cm / 220 kg



Il tappo del serbatoio di recupero ad aggancio rapido consente una pulizia rapida e veloce del serbatoio. Il ribaltamento del serbatoio unitamente al tubo di scarico di ampio diametro consentono lo svuotamento completo del serbatoio, anche in presenza di residui solidi. Il sistema antischiuma protegge il motore di aspirazione e l'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno.

Pratica motoruota anteriore sterzante. Pannello comandi semplice ed intuitivo, provvisto di contaore, manopola di regolazione velocità e spia di esaurimento soluzione detergente. Tutti i motori sono protetti da disgiuntori termici.



80 kg. di pressione continua del piatto spazzole con sistema autolivellante per rimuovere efficacemente qualsiasi tipo di sporco da tutti i pavimenti. Robuste ruote in poliuretano antiolio. Vano batterie per batterie da 500 Ah C5 che consentono lunghi tempi di lavoro in continuo.

Costruita con materiali solidi, Kron S3 EV è stata studiata per resistere anche a urti estremi; il telaio è profilato con acciaio di spessore variabile da 5 a 12 mm, protetto da una vernice anticorrosione.



Accessori opzionali



- 0.107.0008
Batteria a cassone piombo-acido
24V 500Ah C5



- 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1251 Lama anteriore in poliuretano L.1027 TH. 3
- 4.508.1252 Lama posteriore in poliuretano L.1150 TH. 4



- 5.511.1848 Spazzola Tynex Ø 457 mm-18"
- 5.511.1849 Spazzola PPL 0,03 Ø 457 mm-18"
- 5.511.1847 Spazzola PES Ø 457 mm - 18"



- 5.511.1850 Disco trascinatore EWU Ø 457 mm-18"



- 6.508.0150 - Ø 457 mm - 18" - beige (5 pezzi)
- 6.508.0151 - Ø 457 mm - 18" - Verde (5 pezzi)
- 6.508.0142 - Ø 457 mm - 18" - Nero (5 pezzi)