

NEW

KRON ZERO R Plus



- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 4000 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte (810 mm.)
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante
- Dispositivo antischiuma
- Di serie carica batterie integrato.

Dotazione standard:



Kron Zero R Plus 75

- 2 x 5.511.1168 Spazzola PPL Ø 360 mm - 14"



Kron Zero R Plus 85

- 2 x 5.511.1688 Spazzola PPL Ø 430 mm - 17"



Kron Zero R Plus 75

- 4.508.0646 Lama anteriore squeegee L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605 Lama posteriore squeegee L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

Kron Zero R Plus 85

- 4.508.1196 Lama anteriore squeegee L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195 Lama posteriore squeegee L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm



- 0.108.0054 Caricabatterie di bordo CBH2D 24V 20A



Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

	KRON Zero R Plus 75	KRON Zero R Plus 85
codice	8.576.3101	8.576.3102
alimentazione	24V	24V
larghezza lavoro/squeegee	750 / 900 mm	850 / 900 mm
resa oraria	3750 m ² /h	4100 m ² /h
cap. serbatoio soluzione detergente	110 l / 29.05 gal	110 l / 29.05 gal
cap. serbatoio recupero	130-155 l / 34.35-40.95 gal	130-155 l / 34.35-40.95 gal
tipo di avanzamento	motoruota anteriore/ 600 W	motoruota anteriore/ 600 W
giri motore/pressione spazzola	150/50 kg /110.23 lbs	150/50 kg /110.23 lbs
potenza motore spazzola	2 x 400 W	2 x 400 W
erogazione soluzione detergente	13% / 10%	13% / 10%
depressione/motore aspirazione	1300 mmH ₂ O/400W	1300 mmH ₂ O/400W
dimensioni /peso macchina	146x81x138 cm / 220 kg	146x81x138 cm / 220 kg



Il facile accesso al serbatoio di recupero ne consente la pulizia rapida ed efficace; il ribaltamento del serbatoio unitamente al tubo di scarico di ampio diametro consentono lo svuotamento completo del serbatoio, anche in presenza di residui solidi. Il sistema antischiuma protegge il motore di aspirazione e l'interruttore elettronico a galleggiante

che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. Kron Zero R Plus è equipaggiata con attuatori per sollevamento automatico del piatto spazzola e tergipavimento. Nuovo pannello di controllo con comandi e display digitali. Display digitale: con contatore, indicatore del livello di carica della batteria, spia del serbatoio vuoto e indicatore



Accessori opzionali



- 4 x 0.107.0004
Batteria tubolare piombo acido 6V 180Ah C5
+ 2 x 5.511.0561
Cavo di collegamento batterie



- 4 x 0.107.0072
Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5
+ 2 x 5.511.0561
Cavo di collegamento batterie



- 4.508.0901 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40
- 4.508.1251 Lama anteriore in poliuretano L.1027 TH.3
- 4.508.1252 Lama posteriore in poliuretano L.1150 TH.4



- 5.511.1246 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1169 Spazzola PPL 0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.1203 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"

- 5.511.1713 Spazzola Tynex Ø 430 mm-17"
- 5.511.1711 Spazzola PPL 0,03 Ø 430 mm-17"
- 5.511.1712 Spazzola PES Ø 430 mm - 17"



- 5.511.1592 Disco trascinatore EWU Ø 380 mm-15"
- 5.511.1095 Disco trascinatore EWU Ø 406 mm-17"



- 6.508.0143 - Ø 380 mm - 15" - beige (5 pezzi)
- 6.508.0144 - Ø 380 mm - 15" - Verde (5 pezzi)
- 6.508.0141 - Ø 380 mm - 15" - Nero (5 pezzi)
- 6.508.0032 - Ø 406 mm - 17" - beige (5 pezzi)
- 6.508.0039 - Ø 406 mm - 17" - Verde (5 pezzi)
- 6.508.0046 - Ø 406 mm - 17" - Nero (5 pezzi)



di trazione in avanti/indietro. Regolazione della velocità, clacson, interruttore del motore di aspirazione con ritardo di spegnimento. Il serbatoio soluzione detergente serve anche da scomparto batterie, consentendo l'alloggiamento di batterie di elevata capacità. Il carica batterie e il motore di aspirazione sono posizionati sotto il serbatoio di recupero;

l'alloggiamento del motore di aspirazione consente di ridurre drasticamente la rumorosità durante l'utilizzo. La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro. Grazie alle dimensioni ridotte, la macchina può lavorare agilmente anche in spazi ridotti.

