

CSG 3,3



Dotazione standard:

- 5.409.0256 Tubo 3 m 
- 3.753.0111 
- 3.754.0228 
- 3.754.0229 
- 3.754.0235 
- 3.754.0250 
- 3.754.0230 
- 6.405.0207 
- 6.402.0096 
- 3.754.0234 
- 6.402.0095 
- 3.099.0126 

Caratteristiche tecniche:

- Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione
- Carrozzeria inox AISI 304
- Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10
- Spia segnalazione mancanza acqua
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min
- Regolazione vapore.
- Valvola di scarico
- Manometro
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio
- Ruote idonee per utilizzo in ambienti alimentari
- Cestello porta oggetti.



Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

CSG 3,3

Codice	8.453.0001
Pressione/temperatura max	9 bar / 175° C
Potenza assorbita (caldaia)	3300 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Produzione vapore	4,62 kg/h
Tipo caldaia/volume	Inox AISI 304 / 4 l
Capacità serb. acqua/detergente	5 l / 5 l



Pannello di comandi semplice e intuitivo, aggancio rapido pistola vapore, interruttore principale ON/OFF con spia luminosa, interruttore ON/OFF della caldaia con spia luminosa, selettore acqua/detergente, regolatore portata vapore, spia luminosa di indicazione del vapore pronto, spia luminosa di indicazione della mancanza di acqua con segnalatore acustico, manometro vapore.

Pistola vapore con tasto attivazione funzione vapore/detergen-

te integrato e attacco rapido degli accessori.

Autonomia illimitata grazie all'alimentazione in continuo della caldaia, permette il rabbocco dell'acqua nel serbatoio senza dover spegnere la macchina e interrompere il lavoro con grande risparmio di tempo in fase operativa.

Caldaia a 9 bar con temperatura a 175°C con vapore saturo.

Dotato di 3 pompe, caldaia, detergente, acqua. Massima sicurezza grazie ai 1 termostato di sicurezza, 1 pressostato e 1 valvola



meccanica di massima pressione.

Valvola di scarico per lo svuotamento completo della caldaia, si eliminano residui d'acqua e formazione di calcare, allungando la vita della caldaia.

Doppio serbatoio acqua e detergente da 5 litri.

Ricca e completa gamma di accessori in dotazione

Campi di applicazione

- Food & beverage: industria alimentare, ristorazione, bevande, cantine e industria vinicola.
- Accoglienza, comunità e assistenza sanitaria: alberghi, edifici, centri sportivi, palestre, centri benessere, scuole e comunità, ospedali.
- Industria: impianti industriali, trasporti, autolavaggi, concessionari auto.

