

**Windy 278 PF**  
**Windy 378 PF**

**NEW**



**Dotazione Standard:**

• 5.209.0021 tubo 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0083



400 mm


• 3.754.0084



• 3.754.0085



• 5.509.2176



• Cavo di alimentazione 7,5 m

**Optional:**

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon



Guarda il video su youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

**Caratteristiche tecniche:**

- 2 motori ad alta efficienza (Windy 278 PF) • 3 motori ad alta efficienza (Windy 378 PF)
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto plastica (PP)
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40.

	Windy 278 PF	Windy 378 PF
codice	8.247.0002	8.248.0001
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W	3 - 3000 (3600) W
depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
portata aria	130 l/s	195 l/s
volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.	78 l./35 l./48 l.
dimensioni/peso	62x51x96 cm / 23 kg	62x51x99 cm / 26 kg