

PWH 2.0 1509

T.S. Total Stop



Dotazione standard:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0050 Ugello 045



- 4.618.0049 Tubo R1 ad alta pressione 8 m



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

- cod.6.608.0073 Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)

Caratteristiche tecniche:

- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico
- Serbatoio detergente integrato (2,5 litri) per aspirazione indiretta
- Serbatoio del gasolio (14 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Avvolgicavo
- Supporto porta accessori
- Impugnatura ergonomica.

PWH 2.0 1509

codice	8.633.0112
pressione d'esercizio/max	150/160 bar-2175/2320 psi
portata	540 l/h-2.37 GPM
potenza assorbita/tensione	3200W - 230V~50Hz 1ph
tipo di motopompa/RPM	MPBX2/2800 RPM
temp. max entrata/uscita	40/140 °C
dimensioni/peso	75x58x103 cm / 74 Kg - 163 lbs