

## PWH 4.0



**NEW**



### Dotazione standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole



- 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0050 Ugello 045



- 4.618.049 Tubo ad alta pressione 8 m (mod 1211 LP)
- 4.618.0143 Tubo ad alta pressione 10 m (mod 1611 LP)



- Cavo di alimentazione 5 m

### Optional:

- cod.6.608.0073 Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)

### Caratteristiche tecniche:

• Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di bypass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza • Serbatoio detergente integrato (3 litri) per aspirazione indiretta • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Pannello di controllo con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori • Pompa del gasolio a due vie • Avvolgitubo con freno **(optional)**

	PWH 4.0 1211	PWH 4.0 1611
codice	8.630.0108	8.630.0109
pressione d'esercizio/max	120/150 bar-1740/2175 psi	160 bar-2320 psi
portata	660 l/h-2.91 GPM	660 l/h-2.91 GPM
potenza assorbita/tensione	3000W - 230V~50Hz 1ph	4300W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MP4/1450 RPM	MP4/1450 RPM
temp. max entrata/uscita	40/140 °C	40/140 °C
dimensioni/peso	94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs	94x65x90cm / 128 Kg - 282 lbs