

PWH 5.0




Dotazione Standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole



- 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0050 Ugello 045



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod.6.608.0004
- A richiesta versione con vaschetta
- A richiesta versione con vaschetta e dispositivo anticalcare.
- 3.697.0044 Anticalcare LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.)



Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni in ceramica, pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna • Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Avvolgitubo con freno (**opzionale**).

PWH 5.0 2015	
codice	8.621.0987
pressione d'esercizio/max	200 bar-2900 psi
portata	900 l/h-3.96 GPM
potenza assorbita/tensione	7300W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MPW3/1450 RPM
temp. max entrata/uscita	40/140 °C
dimensioni/peso	94x65x90cm / 128 Kg - 282 lbs